


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

No se preocupe más por la pared con este concepto de diseño avanzado: drenaje de humedad para un rendimiento de la pared mejorado. Outsulation MD forma parte de la familia de sistemas de aislamiento térmico exterior de alto rendimiento de Dryvit para uso comercial. Desde 1969, los arquitectos y propietarios han recurrido a Dryvit para obtener la excelencia en EIFS. Durante más de 50 años, el sistema Outsulation® de clase PB se ha mantenido prácticamente imperturbable y se ha instalado en más de 500,000 edificios de todo el mundo. En la actualidad, existe una mayor demanda de un sistema de pared que pueda drenar la humedad incidental. Dryvit responde a esta demanda con Outsulation MD.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Drenaje de humedad
- Aislamiento exterior de alto rendimiento
- Capa base reforzada
- Placa EPS ranurada especialmente diseñada
- Guía de drenaje y conjunto de ventilación
- Barrera resistente al aire o agua
- Material de tapajuntas impermeable
- Garantía

COMPONENTES: CONOZCA EL OUTSULATION MD SYSTEM

1. Membrana resistente al agua y barrera de aire aprobadas de Dryvit/Tremco (disponible en Texture, Smooth o Spray)
2. Dryvit Grid Tape™
3. Sistema de tapajuntas aprobado de Dryvit/Tremco o Flashing Tape™ y Surface Conditioner™
4. Dryvit Vent Assembly™ (sin imagen)
5. Guía Dryvit y Vent Track™ (sin imagen)
6. Dryvit AP Adhesive™ para adherir la guía Dryvit y Vent Track (sin imagen)
7. Adhesivo Dryvit en configuración de llana dentada vertical (sin imagen)
8. Placa de aislamiento con canales que crean una capa de aislamiento continuo
9. Capa base reforzada Dryvit
10. Acabado Dryvit

TECNOLOGÍA DE DRENAJE DE HUMEDAD

Outsulation MD ofrece el sistema de drenaje más completo y fácil de instalar disponible actualmente para uso comercial. Proporciona tres líneas de defensa contra la intrusión de agua. La primera es la combinación probada de Dryvit de capa base y acabado reforzados. La segunda es nuestro EPS ranurado especialmente diseñado con guía de drenaje y conjunto de ventilación, que proporciona aislamiento continuo para cumplir con los códigos energéticos locales. La tercera es una barrera resistente al agua aprobada de Dryvit/Tremco. También se utiliza un material de tapajuntas impermeable o una cinta para tapajuntas con el fin de proteger los umbrales de las aberturas de las paredes (como las ventanas). Se debe utilizar un sellador compatible en todas las terminaciones del sistema.

¿POR QUÉ BACKSTOP NT?

Los canales de drenaje presentes en Outsulation MD evacúan el agua "incidental" que, por diversas razones, puede encontrarse detrás del aislamiento de EPS. Backstop NT evita que la humedad entre en contacto con el sustrato a medida que se drena. Clasificado en Canadá como barrera de aire de tipo III, es un revestimiento no cementoso, flexible, basado en polímeros y especialmente formulado que ha demostrado ser una membrana impermeable. Backstop NT es un elemento fundamental del Outsulation MD System. La información completa sobre el rendimiento de Backstop NT está disponible a pedido en Dryvit.

GARANTÍA

Dryvit Systems, Inc. debe proporcionar una garantía limitada por escrito de materiales previa solicitud por escrito. Dryvit no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita. Dryvit no garantiza la mano de obra. La información completa está disponible en Dryvit Systems, Inc.

La información que aparece en esta hoja de producto cumple con las recomendaciones y especificaciones detalladas estándar para la aplicación de productos Dryvit a la fecha de publicación de este documento y se presenta de buena fe. Dryvit no asume ninguna responsabilidad, expresa o implícita, en cuanto a la arquitectura, ingeniería o mano de obra de cualquier proyecto. Para asegurarse de que está utilizando la información más reciente y completa, comuníquese con Dryvit.

Para obtener más información sobre Dryvit o el aislamiento continuo, [haga clic aquí](#).

Impreso en EE. UU. Publicado el 1.1.2022

©Dryvit 2022

DSs443

Tremco Construction Products Group (CPG) brings together the Commercial Sealants & Waterproofing and Roofing & Building Maintenance divisions of Tremco CPG Inc.; Dryvit and Willseal brands; Nudura Inc.; Prebuck LLC; Tremco Barrier Solutions, Inc.; Weatherproofing Technologies, Inc.; Weatherproofing Technologies Canada, Inc.; and Pure Air Control Services, Inc.



dryvit.com | 800.556.7752



Construction Products Group

3735 Green Rd. | Beachwood, OH 44122
800.321.7906 | tremcocpg.com